AjaXplorer

웹하드 구축을 위한 프로그램이다. 현재는 이름이 Pydio로 바뀌었다.

설치

공식 홈페이지를 참고한다.

AjaXplorer Download Page

실행하기 위해서는 sqlite3가 필요하다.

```
$ sudo apt-get install php5-sqlite
```

업로드 설정

PHP 업로드 용량 설정 부분을 참고한다.

그래도 업로드 limit 설정이 변경되지 않는다면 AjaXplorer의 웹페이지에서 설정을 바꿔주어야 한다. AjaXplorer 4 에서는 Settings - Global Configuration - Core Configs - Common 'uploader' plugins options 더블 클릭 후 Limitations 탭의 File Size를 수정한다.

참고

ajaxplorer 외부에서 업로드시 용량제한

동기화

클라이언트에서 sync가 가능한 프로그램이 있는 것 같으나 테스트해보진 못했다. 아래 사이트를 참고한다.

Desktop Sync Clients(Beta)

플러그인

Jumploader

https://pyd.io/plugins/uploader/jumploader/

설정

설정 파일은 {pydio 폴더}/conf 폴더에 있다. {pydio 폴더}/data/plugins/boot.conf/bootstrap.json 파일에는 시작 관련 옵션을 설정할 수 있다. MySQL 비밀번호가 바뀌면 여기에서 설정해준다.

재설정

Pydio를 재설정하려면 다음의 파일들을 삭제한다.

- data/cache/first_run_passed
- data/cache/diag_result.php
- data/cache/admin_counted
- data/cache/plugins_*.ser (3 files)

MySQL 패스워드 변경 후에는 위 파일들을 삭제하는 것이 아니라 위에서 언급한 bootstrap.json 파일의 옵션을 변경해주어야 한다.

참고

- AjaXplorer 공식 홈페이지
- 설치형 웹하드 Ajaxplorer 설정
- ajaxplorer 설치 by asinayo

From:
http://obg.co.kr/doku/ - **OBG WiKi**

Permanent link:
http://obg.co.kr/doku/doku.php?id=linux:ajaxplorer

Last update: **2020/11/29 14:09**