Subsonic

음악 스트리밍 서버 프로그램이다.

설치

JRE 설치

```
$ sudo apt-get install openjdk-6-jre
```

Subsonic 다운로드
http://www.subsonic.org/pages/download.jsp 에서 다운

설치

```
$ sudo dpkg -i subsonic-4.6.deb
```

실행

http://myip:4040/ 으로 접속 후 관리자 비번 생성. 그 후 웹페이지에서 설정

한글 문제

MP3 파일의 태그 버전이 오래된 경우 한글이 EUC-KR로 저장되어 있으므로 이를 변경해 주어야 한다. 다음 패키지를 설치한다.

```
$ apt-get install python-mutagen
```

그 후 아래 명령으로 EUC-KR을 UTF-8로 변경한다.

```
$ find . -name "*.mp3" -print0 | xargs -0 mid3iconv -e cp949 -d
```

xargs 명령은 root 권한이 필요한 것 같다. 그래서 sudo를 붙여야 에러가 나지 않는다. find 명령에 -maxdepth 옵션을 추가하면 하위 디렉토리의 mp3 파일도 검색한 후 인코딩을 변경한다. 예를 들면 다음과 같이 하면 바로 아래의 하위 디렉토리까지 mp3 파일을 검색한다.

```
$ sudo find ./ -maxdepth 2 -name "*.mp3" -print0 | sudo xargs -0 mid3iconv -e cp949 -d
```

참고

- mp3 파일의 id3 tag를 UTF-8로 변경하기
- euc-kr MP3 tag를 UTF8로 변환하기

첫번째 링크는 설명만 참고한다.

기타

Subsonic은 한 달에 1달러 정도 기부해야 모바일 앱에서 Subsonic 서버로 접속하여 사용할 수 있다. 그런데 회피 방법도 존재. 이 글의 소스 참고

참고

- 공식 홈페이지

From:
http://obg.co.kr/doku/ - **OBG WiKi**

Permanent link:
http://obg.co.kr/doku/doku.php?id=linux:subsonic

Last update: **2020/11/29 14:09**