WebDAV

http 프로토콜을 이용하여 파일의 다운로드, 업로드를 가능하게 해준다.

설치

아파치가 설치되어 있어야 한다. 그리고 80 또는 443번 포트가 열려 있어야 한다.

Apache2 WebDAV 모듈 활성화

```
$ sudo a2enmod dav_fs
```

WebDAV 폴더 생성

```
$ mkdir /var/www/webdav
```

그 후 적당히 권한 설정을 한다. 여기서는 777로 설정한 경우를 가정한다.

```
$ chmod 777 /var/www/webdav
```

Virtual host 파일 수정

```
$ sudo vim /etc/apache2/sites-available/default
```

```
alias   /webdav         /var/www/webdav
<Directory "/var/www/webdav">
        Options Indexes MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        Allow from all
</Directory>

<Location /webdav>
        DAV On
        AuthType None
        Require all granted
        Satisfy Any
        Allow from all
</Location>
```

아파치 재시작

```
$ sudo service apache2 restart
```

WebDAV 테스트

터미널에서 webdav를 쓸 수 있게 해주는 cadaver 설치

```
$ sudo apt-get install cadaver
```

```
$ cadaver http://localhost/webdav
```

접속

WebDAV 클라이언트를 이용해 http://ip/webdav 로 접속해 본다. 또는 윈도우에서 네트워크 드라이브 연결 후 http://ip/webdav로 접속해 본다. 접속할 때 리눅스 사용자 아이디/패스워드를 입력해야 하는 것으로 보인다.

참고

- 우분투에서 webdav 설치하기
- 우분투 가이드 WebDAV

From:
http://obg.co.kr/doku/ - **OBG WiKi**

Permanent link:
http://obg.co.kr/doku/doku.php?id=linux:webdav

Last update: **2020/11/29 14:09**